



CECIL PRO s'engage à vous proposer des produits haute technologie répondant aux directives européennes et à vos attentes en terme de qualité, de résultats et de performances environnementales. Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie, des usines ISO 14001 qui maîtrisent à 100% leurs rejets et des matières premières sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l'environnement.

## Décapant Surpuissant BOIS

### SANS RINÇAGE

- Résidus secs faciles à éliminer
- Elimine radicalement vernis, peintures...
- Ne noircit pas les bois

#### CARACTÉRISTIQUES

**Prêt à l'emploi**

**Aspect :** incolore

**Viscosité :** liquide

**PH :** Neutre

**Conditionnement :** 1L

**Stockage :**

**Conditions :** 5°C < T°C < 35°C

**Conserver dans son emballage hermétique d'origine**

#### FONCTIONS

**Elimination radicale de tous types de revêtements :** vernis, lasures, peintures, crépis, colles, mastics...

**Action ultra-rapide :** décape en 5 minutes et permet l'application d'une finition dans les meilleures conditions.

**Surpuissant :** agit sur les couches multiples et anciennes.

**Résidus secs :** transforme les revêtements en déchets secs non collants, poudre ou film qui s'éliminent facilement à la brosse à poils durs ou à la spatule.

**Sans rinçage :** application de la finition possible 1h après décapage.

**Ne noircit pas les bois. Ne contient pas de solvant chloré.**

#### MODE D'EMPLOI

##### PRODUIT :

Bien agiter avant emploi et mettre des gants.

Appliquer de préférence sur un support à l'horizontale.

**AX DKPsec** s'applique au pinceau en couche épaisse et régulière.

Laisser agir 5 à 10 minutes sur lasure ancienne, 10 à 15 minutes sur peintures.

Sur des couches très anciennes ou très épaisses, griffer les couches afin de faciliter la pénétration du décapant.

Le revêtement ramolli s'élimine avec une spatule ou un grattoir.

Utiliser une brosse nylon dur pour les zones difficiles à atteindre : moulures et reliefs.

Les résidus sont secs après quelques instants, les éliminer à la brosse à poils durs.

##### IL EST INUTILE DE RINCER.

Pour les revêtements très résistants ou épais, il est parfois nécessaire de renouveler l'opération.

Laisser sécher 1 heure avant l'application d'une finition.

##### FINITION :

Si les bois sont attaqués : appliquer au préalable un produit de traitement insecticide fongicide.

Puis appliquer un produit de finition.

Pour la rénovation des bois décapés, nous recommandons les lasures, vernis et peintures CECIL PROFESSIONNEL.

##### Conseil Pro :

Appliquer de préférence sur un support à l'horizontale.

##### Matériel d'application :

Spatule, pinceau.

##### Consommation :

4 à 5m<sup>2</sup> par couche.

**Séchage :** (20°C - HR : 65 %)

**Recouvrable :** 1 h.

##### Nettoyage du matériel :

EAU immédiatement après usage.

##### Conditions d'application :

Ne pas appliquer par temps de pluie.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).