

## HYDROFUGE MINÉRALISANT

**GRÈS CÉRAME, MARBRE ET PIERRE, AGGLOMÉRÉS, CIMENT, TUF, TERRE CUITE, CLINKER**



### À QUOI SERT-IL ?

- Protège et répare les terrasses en terre cuite, clinker, grès et ciment ainsi que les pierres naturelles de l'eau et de l'humidité.
- Pénètre dans les matériaux en minéralisant la surface.
- Élimine le problème des infiltrations.
- Préviend la percolation de l'eau, la formation de moisissures et d'efflorescence et de graves endommagements aux structures.
- Protège les joints.
- Pénètre dans les fissures de 0,5 micron à 1 mm, en leur donnant des caractéristiques hydrofuges.

### LES AVANTAGES

- Ne crée aucune pellicule superficielle et laisse respirer.
- Facile à utiliser immédiatement prêt à l'emploi
- Ne jaunit pas quelles que soient les conditions environnementales et devieillessement.
- Offre un rendement élevé.
- Produit certifié A+ selon la norme française relative aux COV.

**FORMULATION À BASE DE SILICATE D'ÉTHYLE :** le produit pénètre à l'intérieur de la fissure et se lie chimiquement au matériau en lui donnant de la compacité et de la résistance accrues dans le temps. Cette technologie permet une excellente résistance aux rayons UV et au processus naturel de vieillissement.



### MODE D'EMPLOI

**Pas de dilution:** prêt à l'emploi.

**Application:** Sur la surface sèche et propre (pour un nettoyage soigneux, utiliser le détergent **PS87 PRO**), appliquer **SALVATERRAZZA®** de manière uniforme sur toute la surface avec un chiffon type toison ou un autre applicateur, en imprégnant bien les joints et les fissures. Avant que le produit ne sèche (dans un délai de 10 minutes), éliminer le résidu en tamponnant avec un chiffon propre soigneusement, en ne laissant aucune trace de produit. L'application du produit **SALVATERRAZZA®** en abondance n'améliore pas ses prestations. Sur les matériaux absorbants tels que les pierres naturelles, les agglomérés, le ciment, les briques, appliquer deux couches de produit à 8 heures d'intervalle en suivant les indications ci-dessus. Pour accélérer les opérations, il est possible d'utiliser une monobrosse. La surface peut être foulée après 8 heures. La protection est effective après 24 heures.

**Entretien:** solution diluée de **CLEANER PRO**.

**RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL:** sur les surfaces verticales, appliquer par pulvérisation (système airless) en dosant le produit jusqu'à saturation et en utilisant les EPI appropriés, comme indiqué dans la fiche de sécurité.

**Attention:**

*Le produit peut raviver le matériau, tester préalablement le produit sur une petite surface. Ne pas appliquer le produit en cas de précipitations prévues. Ne protège pas des agressions acides.*

### RENDEMENT

Rendement pour un litre de produit:

Terre cuite, Pierre **10/15 m<sup>2</sup>**

Grès cérame, Clinker **30 m<sup>2</sup>**

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée »

### Emballages

1 litre: cartons de 12 pièces.

5 litres cartons de 4 pièces.

### AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- L'utilisation de la monobrosse est possible si la machine est en parfait état et complète dans toutes ses parties.

### TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 0° à 30 °C.

Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.