

NETTOYANT INSTANTANÉ POUR ENDUIT DE CIMENTERIE FRAIS

GRÈS CÉRAME, CÉRAMIQUE, MOSAÏQUE PÂTE DE VERRE, CLINKER



À QUOI SERT-IL ?

- Élimine les résidus d'enduit de cimenterie frais, même avec additif.
- Idéal pour le nettoyage de la partie inférieure des grands carreaux avant la pose.
- Idéal pour le nettoyage des outils de jointoiment après leur utilisation.
- Évite la formation d'une auréole opacifiante consécutive à l'absence du nettoyage des résidus d'enduit.

LES AVANTAGES

- Contient des ingrédients biodégradables.
- **TECHNOLOGIE RAPID DRY** : action rapide, s'utilise simultanément à la pose.
- Ne mousse pas, aucun rinçage nécessaire.
- Sans danger pour l'opérateur et pour l'environnement.
- Respecte les matériaux et les joints.
- Rendement élevé.
- N'abîme pas les profilés en aluminium et en acier.
- Ne dégage pas de fumées nocives.
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur, indiqué pour les sols et les parois.
- Produit breveté: système d'application avec un résultat final efficace et certifié.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution: prêt à l'emploi.

Application: Une fois jointoyé, attendre que le mélange s'épaississe et devienne opaque (généralement entre 10 à 30 minutes) en respectant les délais fournis par le fabricant. Procéder à un premier nettoyage de la surface avec une éponge humide. Procéder avec le nettoyage final autrement dit l'opération de finition frais sur frais. Vaporiser **INSTANT REMOVER** sur la surface de façon homogène. Laisser agir 1 à 2 minutes **selon la finition du matériau**. Intervenir avec une taloche en éponge humide, en prenant soin de la rincer fréquemment pour la maintenir propre. En cas de résidus particulièrement tenaces, répéter 1 heure après l'opération de jointoiment en suivant les instructions précédemment décrites. Pour la mise en service, reportez-vous aux instructions du fabricant d'enduit. Le nettoyage avec **INSTANT REMOVER** peut être effectuée uniquement au moment de la pose. Quand le nettoyage n'a pas été fait, il est recommandé d'intervenir avec **DETERDEK PRO**, détergent acide détartrant pour le nettoyage de fin de chantier.

Attention:

Ne pas utiliser sur les marbres polis ou sur les matériaux sensibles aux acides. S'assurer par un test préliminaire, sur une petite surface, de la résistance effective du joint au produit.

Pour les éléments en aluminium, employer le produit selon le mode d'emploi.

Éviter l'utilisation d'éponges abrasives.

Ne pas effectuer de fortes pressions durant la phase de nettoyage, elles pourraient endommager le joint.



RENDEMENT

indicatif pour 750 ml

Carreaux grand format jusqu'à 350 mètres linéaires

Mosaïque Jusqu'à 15 m²

Les rendements sont indicatifs et sont considérés par couche.

Emballages

Flacon de 750ml avec pulvérisateur (trigger): cartons de 12 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C
Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.