



## LES "PLUS" PRODUIT

- Compresseur lubrifié : durée de vie accrue
- Moteur électrique surdimensionné
- Sortie rapide
- Cylindre alu-fonte
- Grand filtre d'admission orientable


















### CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	50 litres
Pression maxi :	8 bar
Puissance moteur :	2 HP
Volume d'air aspiré :	240 l/min
Débit d'air restitué à 7 bar :	135 l/min
Débit d'air restitué à 3 bar :	156 l/min
Vitesse de rotation :	2850 tr/mn
Type d'entraînement	Coaxial
Cylindre(s)      Nombre :	1
Type :	lubrifié
Alimentation :	230 V - monophasé
Puissance électrique (50hz) :	1,5 kW

### EQUIPEMENT / ENTRETIEN

Nombre de sorties :	1
Filtre :	non
Détendeur :	oui
Roues :	2 roues pleines + 1 plot
Entretien :	Purge                    oui
	1ère vidange              100h
	Type d'huile                122014
Câble électrique :	Section                    1 mm <sup>2</sup>
	Longueur                    1,5 m

### UTILISATIONS

ENTRETIEN	BRICOLAGE	PEINTURE
 Poignée de gonflage	 Agrafeuse / Cloueuse	 Aérographe
 Soufflette	 Meuleuse crayon	 Pistolet pour retouches
 Pistolet à graisse	 Cloueur >40 mm	 Pistolet Mixy
 Pistolet silicone et mastic	 Multi-outils	 Pistolet multi-usage
 Pulvérisateur	 Clé à choc <b>Usage intermittent</b> <b>IM PERATIF</b> Utiliser le lubrificateur ou mini huileur	 <b>Usage intermittent</b>
 Lance de lavage		 <b>IM PERATIF</b> Utiliser le filtre régulateur

### DONNÉES DE GESTION

Ref :	425702
Gencod :	8016738702415
Poids :	38 kg
Dimensions emballé :	800 x 325 x 670 mm
Palettisation :	8 + 4
Garantie :	2 ans
Fabrication :	P.R.C