

Enduit PRÉGYDÉCO PE

Enduit Joints à séchage Prêt à l'Emploi, blancheur extrême garantie. Idéal pour tous chantiers avec le système PRÉGYDÉCO. (Plaques de plâtre DÉCO+Profilés+Enduits+accessoires)



AVANTAGES

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Blancheur extrême garantie
- Très bon pouvoir couvrant
- Bonne glisse
- Application peinture sans couche d'impression

APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre PrégyDÉCO, SYNIA DÉCO & doublages isolants DÉCO à bords amincis
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Rapport de mélange	Non significatif
Temps de stockage	9months
Type d'application	Mécanique,Manuel
Certifications	A+
Temps d'emploi	9 mois
Couleur	Blanc

PRODUITS

	Code SAP	Poids
ENDUIT PREGYDECO PE SE5KGX100-HR-4E	95842	5kg
ENDUIT PREGYDECO PE SE25KGX33-HR-4E	95841	25kg

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.