



Fiche Technique

N°132109

Mise à Jour 03/2025



MASTERBOIS

PEINTURE DE DECORATION POUR BOIS SATINEE A BASE DE RESINE ACRYLIQUE EN EMULSION

DESTINATION

Peinture spéciale bois de décoration intérieur / extérieur (abrité) des bois neufs ou de rénovation pour pièces sèches.

Recommandée pour menuiseries, volets, meubles, lambris, panneaux bois.

PROPRIETES

Très grande facilité d'application.

Microporeuse.

Contient du fongicide, très bonne tenue aux moisissures.

Bonne résistance au lustrage.

Bonne blancheur.

Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : liquide onctueux

Aspect du film : satin légèrement tendu

Masse volumique : 1.26 +/- 0,05 kg/l

Extrait sec : en poids : 57+/- 2% en volume : 41+/- 2%

COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 130 g/l de COV

Point éclair : Non concerné

Brillant Spéculaire à 60° : 15 +/- 5 %

Rendement : 7 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application

Séchage (20°C - 65%HR) : HP 30 min / Sec 1 h

Recouvrable : 6 h

Teintes : blanc et teintes pastel du nuancier Azurel

Stockage : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

MASTERBOIS

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec Antimousse.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Conditions d'application	: DTU 59.1
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless
Nettoyage du matériel	: Eau
Diluant	: Eau
Dilution	: Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (5 à 10%)

Processus d'application:

SUPPORT	IMPRESSION	FINITION
Bois sec, enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre, anciennes peintures adhérentes	1 couche de Primer Universel ou 1 couche de Masterbois diluée à 5 %	1 à 2 couches de Masterbois en fonction du support et de la finition désirée
Bois exotique, plâtre	1 couche de Primer Universel	

CONDITIONNEMENT

17 KG

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité