

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DE0074/04

PCI[®]
Für Bau-Profis

Code d'identification unique du produit type:

PCI Apogel® F (DE0074/04)

Usage(s) prévu(s):

EN 1504-5 Méthodes 1.5/4.5/4.6

U(F1) W(2) (1) (15/35) (0)

U(F1) W(5) (1/2) (15/35) (0)

Produit d'injection pour béton

Fabricant:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 2+

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

EN 1504-5:2004

**Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH -
MFPA Leipzig GmbH (NB 0800)**

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Adhérence par résistance en traction	Rupture cohésive dans le support	Système 2+	EN 1504-5:2004
Adhérence par résistance au cisaillement oblique	NPD		
Retrait	NPD		
Température de transition vitreuse	> 40 °C		
Applicabilité	Largeur de fissure à partir de 0,2 mm sec Largeur de fissure à partir de 0,5 mm humide		
Teneur en chlorures	NPD		
Durabilité	Rupture cohésive dans le support		
Comportement à la corrosion	Réputé sans effet corrosif.		
Substances dangereuses	Conforme à 5.4 (EN 1504-5)		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Augsburg, 10.03.2021



.....
Marc C. Köppe
directeur commercial



.....
Frank Rösiger
directeur commercial