

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

FR0013/04

PCI[®]

Für Bau-Profis

12.10.2020

Code d'identification unique du produit type:

PCI Barraseal® 530 (FR0013/04)

Usage(s) prévu(s):

**EN 1504-2 Principes 2.2/8.2
Produit de protection de surface/revêtement**

Fabricant:

**Master Builders Solutions France S.A.S.
Z.I. de la petite montagne Sud 10, rue des Cévennes, F-91090 Lisses**

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 2+, Système 4 (Réaction au feu)

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

**EN 1504-2:2004
AFNOR Certification (NB 0333)**

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	NPD	Système 4	EN 1504-2:2004
Retrait linéaire	NPD	Système 2+	
Coefficient de dilatation thermique	NPD		
Coupe transversale	NPD		
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I		
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\sqrt{h}$		
Compatibilité thermique	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ Conforme		
Résistance à la fissuration	NPD		
Adhérence par essai d'arrachement	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$		
Résistance au dérapage	NPD		
Vieillessement artificiel	NPD		
Comportement antistatique	NPD		
Adhérence sur béton humide	NPD		
Substances dangereuses	Conforme à 5.3 (EN 1504-2)		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



.....
Jean-Philippe Guillon
directeur commercial