

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DE0178/01

PCI[®]
Für Bau-Profis

Code d'identification unique du produit type:

PCI Durapox[®] Premium Multicolor (DE0178/01)

Usage(s) prévu(s):

EN 12004 R2T

**Colle réactive améliorée, résistant au glissement, pour carreaux utilisés
au domaine interne et externe**

Fabricant:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3, Système 4 (Réaction au feu)

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

EN 12004:2007+A1:2012

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 4	EN 12004:2007+A1:2012
Adhérence initiale par cisaillement	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Système 3	
Adhérence par cisaillement après choc thermique	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$		
Substances dangereuses	NPD		

Documentation technique spécifique: SA-375/18

Performance sans essai complémentaire: Réaction au feu: Classe E

Exigences remplies: Contenu organique: < 50 % en poids
Epaisseur maximale: 5 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Augsburg, 16.03.2021



.....
Marc C. Köppe
directeur commercial



.....
Frank Rösiger
directeur commercial