

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

FR0001/03

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

13.10.2020

Code d'identification unique du produit type:

## PCI Pericol (FR0001/03)

Usage(s) prévu(s):

**EN 12004 C1**

**Mortier-colle normal à durcissement normal, pour carreaux utilisés au domaine interne et externe**

Fabricant:

**Master Builders Solutions France S.A.S.  
Z.I. de la petite montagne Sud 10, rue des Cévennes, F-91090 Lisses**

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Système 3, Système 4 (Réaction au feu)**

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

**EN 12004:2007+A1:2012  
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB (NB 0679)**

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 4	EN 12004:2007+A1:2012
Adhérence par traction après délai réduit	NPD	Système 3	
Adhérence initiale par traction	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence par traction après action de la chaleur	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Substances dangereuses	NPD		

Documentation technique spécifique: STD/001  
Performance sans essai complémentaire: Réaction au feu: Classe E  
Exigences remplies: Contenu organique: < 20 % en poids  
Épaisseur maximale: 20 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



.....  
Jean-Philippe Guillon  
directeur commercial