

PRÉGYDRO Déco BA13

Solution de cloison, contre-cloison et plafond avec une exigence de réaction au feu élevée. PRÉGYPLAC A1 BA13 est composée d'un cœur en plâtre de haute densité compris entre 2 parements cartonnés à très faible pouvoir combustible.

- Epaisseur : 12.5 mm
- Largeur : 120 cm
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)



AVANTAGES

- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Plaque H1 : haute résistance à l'humidité
- Un papier blanc prêt à peindre
- Apte à recevoir tous types de finition

APPLICATION

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales dans les salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Certifications	NF,A+
Coefficient de reprise d'eau	H1
Couleur	Blanc

PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids au m ²
PRÉGYDRO DECO BA13 120*250X50HNR	96704	Bords amincis	12.5mm	250cm	120cm	9.3kg/m ²
PRÉGYDRO DECO BA13 120*260X50HNR	96841	Bords amincis	12.5mm	260cm	120cm	9.3kg/m ²
PRÉGYDRO DECO BA13 120*300X50/HNR	96855	Bords amincis	12.5mm	300cm	120cm	9.3kg/m ²

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.