

FICHE PRODUIT OCM7040

MONTANT M70 AILES DE 40



DESCRIPTION

Profilé métallique, avec un revêtement Z140 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm avec ailes de recouvrement et perforations pour passage de gaines.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative ainsi que de plafond en autoporté ou avec des attaches adaptées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Produit | | | | | Unité de vente (UV) | | | Palette | Code EAN |
|----------------|-----------------|----|-------|----|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Référence | Dimensions (mm) | | | | Barres/ paquet | Long/ paquet (m) | Poids/ paquet (kg) | Nb de paquets | |
| | Long. (mm) | A | B | C | | | | | |
| OCM7040-2500NF | 2500 | 39 | 68,50 | 41 | 10 | 25,00 | 17,50 | 20 | 3602440004692 |
| OCM7040-2600NF | 2600 | 39 | 68,50 | 41 | 10 | 26,00 | 18,20 | 20 | 3602440004708 |
| OCM7040-2700NF | 2700 | 39 | 68,50 | 41 | 10 | 27,00 | 18,90 | 20 | 3602440004715 |
| OCM7040-2800NF | 2800 | 39 | 68,50 | 41 | 10 | 28,00 | 19,60 | 20 | 3602440004722 |
| OCM7040-3000NF | 3000 | 39 | 68,50 | 41 | 10 | 30,00 | 21,00 | 20 | 3602440003626 |
| OCM7040-3200NF | 3200 | 39 | 68,50 | 41 | 10 | 32,00 | 22,40 | 20 | 3602440003633 |
| OCM7040-3600NF | 3600 | 39 | 68,50 | 41 | 10 | 36,00 | 25,20 | 20 | 3602440003640 |
| OCM7040-4000NF | 4000 | 39 | 68,50 | 41 | 10 | 40,00 | 28,00 | 20 | 3602440003657 |
| OCM7040-5000NF | 5000 | 39 | 68,50 | 41 | 10 | 50,00 | 35,00 | 10 | 3602440003664 |
| OCM7040-6000NF | 6000 | 39 | 68,50 | 41 | 10 | 60,00 | 42,00 | 10 | 3602440003671 |

Inertie : I = 6,90 cm⁴. Ø = 35 mm.



AVANTAGES PRODUITS

- Perforation de diamètre 35 mm au pas de 500 mm
- Picotage des ailes pour faciliter le vissage de la plaque de plâtre