



Rockmur kraft



Panneau de laine de roche revêtu d'un kraft polyéthylène.

Les avantages pour l'installateur

- Polyvalence murs ou combles aménagés. Un seul produit pour plusieurs applications
- Panneau léger, facile à poser et à transporter. Doux au toucher
- Bonne flexibilité pour pose entre ossatures et montants

Les bénéfices pour le particulier

- Un intérieur sain: A+ le meilleur classement de qualité de l'air intérieur
- Pose rapide avec peu de perte de surface intérieure
- Éligible aux aides financières dès 130 mm

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	Performance non déterminée
Conductivité thermique (W/m.K)	0,035
Masse volumique nominale (kg/m ³)	32 à 36
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Étiquetage sanitaire	A+

Diplômes

ACERMI 02/015/025	KEYMARK 008-SDG5-025	DoP CPR-DoP-FR-028
----------------------	-------------------------	-----------------------

CONSEIL ROCKWOOL

Aides financières I R ≥ 3,70 m².K/W -
Rockmur kraft ép. 130 mm.



Rockmur kraft peut être utilisé pour l'isolation des murs des cabanons et abris de jardin, ainsi que pour l'isolation des murs des garages. Il peut être utilisé en contre-cloisons sur ossature ou maçonneries.

► Pour en savoir plus sur la pose de Rockmur kraft :
<https://youtu.be/MwfmTs62NSs>

Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
285279	1350 x 600 x 45	1,25	14	11,34	12	168	136,08	2721,60	A	3 53731 1028913
285281	1350 x 600 x 60	1,70	12	9,72	12	144	116,64	2324,80	A	3 53731 1028920
285282	1350 x 600 x 75	2,10	10	8,1	12	120	97,20	1944	A	3 53731 1028937
274636	1350 x 600 x 100	2,85	8	6,48	12	96	77,76	1555,20	A	3 53731 1026278
285309	1350 x 600 x 120	3,40	6	4,86	12	72	58,32	1166,40	A	3 53731 1028944
285311	1350 x 600 x 130	3,70	5	4,05	12	60	48,60	972	A	3 53731 1028951
285315	1350 x 600 x 140	4,00	5	4,05	12	60	48,60	972	A	3 53731 1028968
285319	1350 x 600 x 160	4,55	4	3,24	12	48	38,88	777,60	A	3 53731 1028982
285325	1350 x 600 x 200	5,70	3	2,43	12	36	29,16	583,20	A	3 53731 1029019
285326	1350 x 600 x 210	6,00	3	2,43	12	36	29,16	583,20	A	3 53731 1029033

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur