

**KHE 2860 Quick (600878500) Marteau combiné  
metaBOX 145 L; avec mandrin de rechange rapide Quick de Metabo**

Référence 600878500  
EAN 4007430306609



Photo semblable



- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Metabo Quick : changement rapide entre marteau SDS Plus et mandrin à serrage rapide pour forer dans le bois et le métal
- Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
- Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
- Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	3.2 J
Cadence de frappe max.	4400 /min
Puissance absorbée nominale	880 W
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	28 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	32 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1150 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	870 /min
Porte-outil	SDS-plus
Diamètre du collier de serrage	50 mm
Poids sans câble	3.1 kg
Longueur de câble	4 m

**Vibration**

Perçage à percussion dans le béton	12.9 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	2.4 m/s <sup>2</sup>
Burinage	8.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Émission acoustique**

niveau sonore	89 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	99 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

**Équipement standard**

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus  
Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique  
Poignée caoutchoutée supplémentaire  
Butée de profondeur de perçage  
metaBOX 145 L