

## Kit perceuse percussion 70 Nm & Visseuse à choc 140 Nm – 2 batteries 18V-5Ah

KC18DDBSLZ

EAN 3661903025452

**5.0Ah**  
Li-ion



**3 ANS**  
GARANTIE  
ELECTROPORTATIF

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

Perceuse-Visseuse à percussion DV18DBSL

2 batteries 5.0 Ah BSL1850 + 1 chargeur ventilé UC18YFSL

&

Visseuse à choc WH18DD

Le tout avec

2 batteries BSL1850 18 V - 5,0 Ah + 1 chargeur ventilé UC18YFSL

Et en

**Coffret HIT CASE avec 100 accessoires de perçage/vissage**

### ■ Caractéristiques

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Puissance                             | 18 V <b>Brushless</b>             |
| Vit. à vide Basses / Hautes           | 0-400 / 0-1800 tr/min             |
| Frappe                                | 0-6000 / 0-27000 cps/min          |
| Capacité acier / bois / brique        | 13 / 50 / 13 mm                   |
| Capacité vis mécanique                | Ø 6 mm                            |
| Capacité vis bois                     | Ø 8 x 100 mm                      |
| Couple de serrage réglable            | 1.0 - 4.5 Nm / 22 pos.            |
| Couple maxi                           | 70 Nm                             |
| Mandrin métal auto-serrant / filetage | 13 mm / 1/2" x 20 UN              |
| Niveau puissance sonore               | 87 dB(A)                          |
| Niveau pression acoustique            | 76 dB(A)                          |
| Emission de vibration                 | 7,5 m/s <sup>2</sup> (percussion) |
| Poids (avec batterie BSL1850)         | 1,7 kg                            |
| Longueur                              | 184 mm                            |



### ■ DV18DBSL

### ■ Caractéristiques

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Puissance                  | 18 V <b>Brushless</b> |
| Capacité vissage maxi      |                       |
| • Vis machine              | 4 à 8 mm              |
| • Boulon standard          | M5 à M14              |
| • Boulon HRC               | M5 à M12              |
| Vitesse à vide max.        | 0~3200 tr/min         |
| Couple maxi                | 140 Nm                |
| Fréquence de frappe        | ~4000 coups/min       |
| Niveau puissance sonore    | 100 dB(A)             |
| Niveau pression acoustique | 89 dB(A)              |
| Emission de vibration      | 13 m/s <sup>2</sup>   |
| Poids (avec BSL1850C)      | 1,3 kg                |
| L x H x l                  | 134 x 237 x 58 mm     |

### ■ WH18DD

### Accessoires standards du kit

Batteries x 2 (BSL1850) 335790 - Chargeur ventilé 75 min UC18YFSL - Embout double – Hit Case avec 100 accessoires.

**HIKOKI**  
**SERVICE**