

## Perfo-burineur 24 mm SDS+ 730 W 2,7 joules EPTA

**3 ANS**  
GARANTIE  
ELECTROPORATIF

**DH24PH2WSZ**

EAN 4966376327133



### Coffret

- Stop de rotation = fonction piquage
- Stop de frappe
- Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée
- Electropneumatique
- Interrupteur à variateur de vitesses
- Débrayage de sécurité
- Emmanchement rapide en 1 seule action
- Sélecteur de mode sur le coté pour une utilisation simplifié
- Design ergonomique, poignée auxiliaire orientable à 360°

### Plus compact que les modèles précédents

Mécanisme de circulation d'air au niveau de la frappe

Jusqu'à +50% de volume d'air, réduisant l'usure dans le cylindre piston

Roulements à billes : pris dans la graisse maintiennent la température basse et protège la boîte de vitesse

Mécanisme de contrôle de la pression interne : fournit un flux d'air dans et à l'extérieur de la boîte de vitesse pour stabiliser et assurer un mécanisme de frappe parfait

Garantie 1+2 ans sous conditions et inscription sur [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)

### ■ Caractéristiques

Puissance	730 W
Force de percussion	2,7 Joules EPTA
Capacité mèche béton	3,4 à 24 mm
Capacité acier / bois	13 / 32 mm
Capacité trépan	25 à 50 mm
Vitesse à vide	0-1050 tr/min
Frappe	0-3950 cps/min
Niveau puissance sonore	101 dB(A)
Niveau pression acoustique	90 dB(A)
Emission de vibration	14,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	2,8 Kg
Longueur	349 mm

### ■ DH24PH2WSZ



### Applications

Tous travaux de fixation jusqu'à 24 mm.

Encastrement boîtiers dans la maçonnerie.

Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés. Piquage de rattrapage, saignées dans la maçonnerie tendre...

### Accessoires standards

Poignée auxiliaire - Butée de profondeur - Coffret

**Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s

## Piqueur SDS MAX - 950 W - 7,1 Joules\* - 5,1 Kg

**H41MB2WSZ**

EAN 4966376267811

**3 ANS**  
GARANTIE  
ELECTROPORTATIF



### Solide et fonctionnel

- Emmanchement SDS MAX rapide = facilité d'installation de l'outil
- Mécanisme "Vario-lock" 12 positions = parfaite orientation des burins
- Nez avec mécanisme d'absorption des chocs = la réduction des chocs à vide augmente la vie de l'outil
- Large interrupteur pour une bonne prise en main
- Blocage de l'interrupteur = confort d'utilisation

\* Nouvelle norme EPTA Janvier 2019

### ■ Caractéristiques

Puissance	950 W
Frappe	3000 cps/min
Énergie de frappe	10 Joules
Énergie de frappe	7,1 Joules *
Niveau pression acoustique	92,5 dB(A)
Niveau puissance sonore	103 dB(A)
Emission de vibration	11,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	5,2 kg
L x l x H	427 x 214 x 103 mm

### ■ H41MB2WSZ



### Applications

Ouvertures, saignées dans béton, déjointage briques & parpaings, décrépiçage & raclage, décarrelage, mise à nu des fers à béton

### Accessoires standards

Poignée auxiliaire - Burin pointu - Coffret

**Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s