



GARANTIE 5 ANS

CONFORME
NORME
NF EN 1004-1

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

158 KG
charge max

USAGE PROFESSIONNEL
RÉGULIER

TÉLÉCHARGER LA NOTICE



ALTER PRO PLIANT // HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI : 5,00 M

ÉTAYAGES RÉGLABLES ET RABATTABLES



PLANCHER ÉQUIPÉ DE PLINTHES à poser sur les barreaux.

STRUCTURE TOUT ALUMINIUM

SYSTÈME DE PLIAGE PAR LE MILIEU.



ROULANT il est équipé de 4 roues pivotantes à freins de Ø 150 mm pour un déplacement sans effort.

OPTION

REHAUSSE 2 METRES

// Voir page 42

CALCULER VOTRE HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI

1
VOTRE TAILLE
LES BRAS LEVÉS

+

2
LA HAUTEUR
DU PLANCHER

Code Article	3 172965 102062	(m)	(1)	(L x l x P) (m)	(kg)	(L x l x P) (m)	Tarif brut HT*
439703	3172964397032	2.92	5.00	2.50 x 2.95 x 4.05	70.40	2.20 x 0.75 x 0.38	1469.50

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
(encombrement sans les stabilisateurs) :
- Long. : 1,60 m
- Larg. : 0,80 m

(1) Hauteur de travail maxi donnée à titre indicatif.

*La structure en «tube rond» est le résultat d'une technologie de fabrication brevetée par Centaure. Ce procédé consiste à fixer l'échelon aux montants de l'échafaudage de manière à l'emprisonner et à optimiser la résistance de toute la structure. La forme ronde du montant est la plus adaptée en terme de résistance et de stabilité. C'est celle qui est utilisée dans le monde de l'échafaudage professionnel.

*Tarif brut public conseillé HT

PROGRESS