

# RT UT

La vis pour une fixation sécurisée des terrasses



## TX

- Très bonne transmission de force
- Pas de glissement
- Utilisation sécurisée



## Tête fraisée avec ailettes de fraisage

- Les ailettes de fraisage garantissent le bon fraisage de la tête dans le bois
- Pénétration nette



## Filetage sous tête

- Plaquage solide de l'élément de construction
- Pas de grincement ni d'instabilité dans l'assemblage des bois
- Maintien sécurisé et fixation durable



## Simple filet

- Grande capacité de charge



## Pointe anti-éclatement

- Pré-perçage pour minimiser toute fissure du matériau
- Démarrage direct et immédiat

## Matériau/surface



- Acier inox A2/A4, brut
- Acier inox A2/A4, antique : idéal pour les terrasses en bois sombre, clairs et gris
- Le revêtement glissant réduit le couple de vissage
- Convient aux bois riches en tanin et aux bois thermiques.
- Résistant à la corrosion et aux acides

## RN 90LR06

Filetage partiel



### DOMAINE D'UTILISATION


- Aménagement paysager
- construction de terrasses
- façades et clôtures

### MODÈLE

- Tête fraisée
- Filetage partiel
- TX
- Ø: 5,0 mm
- Longueurs: 50-80 mm

### RECOMMANDATION

- Dans le bois dur, il est recommandé de faire un pré-perçage.
- Longueur 50 mm pour les planches de 20 mm max., longueur 60 mm pour les planches de 27 mm max., longueur 70 mm pour les planches de 30 mm max., longueur 80 mm pour les planches de 37 mm max.
- Quantité : env. 35 pièces/m<sup>2</sup>.



### INFORMATIONS PRODUIT

Pré-perçage et pré-fraisage en une seule opération à l'aide du fraiseur RT.

# RT UT | Vis pour terrasse | RN 90LR06




**MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage partiel

**SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Filetage sous tête, Pointe anti-éclatement

**DOMAINE D'UTILISATION :** Aménagement paysager, construction de terrasses, façades et clôtures  
Vissage sur tout type de bois résineux, feuillus, tropicaux

**INFORMATIONS PRODUIT :** Avec des vis antiques, traitement du bois possible, aucune perte de qualité.

**UTILISATION :** Dans le bois dur, il est recommandé de faire un pré-perçage.  
Longueur 50 mm pour les planches de 20 mm max.,  
longueur 60 mm pour les planches de 27 mm max.,  
longueur 70 mm pour les planches de 30 mm max.,  
longueur 80 mm pour les planches de 37 mm max.  
Quantité : env. 35 pièces/m<sup>2</sup>.



## ACIER INOX A4, BRUT, REVÊTEMENT GLISSANT



d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
<b>TX 20</b>							
5,0	50	30	200	90LR06W138-05005004-1 4005674 12554 3 ■	3,4	7,8	12,5
	60	33	200	90LR06W138-05006004-1 4005674 12566 6 ■			
	70	40	200	90LR06W138-05007004-1 4005674 12568 0 ■			
	80	43	200	90LR06W138-05008004-1 4005674 12570 3 ■			

■ avec embouts

## ACIER INOX A4, ANTIQUE, REVÊTEMENT GLISSANT



d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
<b>TX 20</b>							
5,0	50	30	200	90LR06W132-05005004-1 4005674 12580 2 ■	3,4	7,8	12,5
	60	33	200	90LR06W132-05006004-1 4005674 12582 6 ■			
	70	40	200	90LR06W132-05007004-1 4005674 12584 0 ■			
	80	43	200	90LR06W132-05008004-1 4005674 12586 4 ■			

■ avec embouts

# RT UT | Vis pour terrasse | RN 90LR06




**MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage partiel

**SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Filetage sous tête, Pointe anti-éclatement

**DOMAINE D'UTILISATION :** Aménagement paysager, construction de terrasses, façades et clôtures  
Vissage sur tout type de bois résineux, feuillus, tropicaux

**INFORMATIONS PRODUIT :** Avec des vis antiques, traitement du bois possible, aucune perte de qualité.

**UTILISATION :** Dans le bois dur, il est recommandé de faire un pré-perçage.  
Longueur 50 mm pour les planches de 20 mm max.,  
longueur 60 mm pour les planches de 27 mm max.,  
longueur 70 mm pour les planches de 30 mm max.,  
longueur 80 mm pour les planches de 37 mm max.  
Quantité : env. 35 pièces/m<sup>2</sup>.



## ACIER INOX A2, BRUT, REVÊTEMENT GLISSANT



d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Grand paquet [pce]	Réf. GTIN	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
<b>TX 20</b>									
5,0	50	30	500	90LR06V138-05005006-1 4005674 12571 0 ■	200	90LR06V138-05005004-1 4005674 12579 6 ■	3,4	7,8	12,5
	60	33	500	90LR06V138-05006006-1 4005674 12573 4 ■	200	90LR06V138-05006004-1 4005674 12581 9 ■			
	70	40	400	90LR06V138-0500700V-1 4005674 12575 8 ■	200	90LR06V138-05007004-1 4005674 12583 3 ■			
	80	43			200	90LR06V138-05008004-1 4005674 12585 7 ■			

■ avec embouts

## ACIER INOX A2, ANTIQUE, REVÊTEMENT GLISSANT



d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
<b>TX 20</b>							
5,0	50	30	200	90LR06V132-05005004-1 4005674 12595 6 ■	3,4	7,8	12,5
	60	33	200	90LR06V132-05006004-1 4005674 12597 0 ■			
	70	40	200	90LR06V132-05007004-1 4005674 12599 4 ■			
	80	43	200	90LR06V132-05008004-1 4005674 12601 4 ■			

■ avec embouts